

Техническое описание

HEMEL DO1000

Описание: Масло для наружных работ.

Цвет: Прозрачный.

Тип: На основе натуральных масел.

Назначение: Масло предназначено для защиты деревянных фасадов, террас, садовой мебели и иных поверхностей на открытом воздухе. Благодаря высокому сухому остатку наносится в один слой. Выгодное решение для террас.

Общие характеристики:

- Не образует пленку на поверхности;
- Не шелушиться, не трескается, не отслаивается;
- Возможность локальной реставрации;
- Придает поверхности стойкость к воде;
- Без свинца;
- Безопасно для детей EN (71-3);
- Готово к использованию.

Область применения: особенно рекомендовано для фасадов домов и беседок, заборов, окон, террас. Может применяться для любых поверхностей из дерева на открытом воздухе.

Размер упаковки: 15 л.

Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	90,8 ± 1
Вязкость (DIN4, 20°C):	30" ± 2
Плотность (г/м³):	0,95 ± 0,05
ЛОС (г/л):	108
Метод нанесения:	Кисть, ветошь, валик
Срок годности (5-35°C):	2 года
Количество слоёв:	1
Расход на 1 слой:	80-100 г/м²
Время сушки (при 20 °С и влажности 40-65%):	На отлип: 4 часа Полное высыхание: 16 часов
Разбавление:	Нет

Подготовка поверхности:

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива P80-120. Удалите образовавшуюся пыль.

Нанесение:

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, соблюдая рекомендованный расход.

Инструкции:

- С целью защиты от УФ лучей, продукт необходимо заколеровать.
- Для обновления покрытия, ранее окрашенных этим продуктом, необходимо очистить поверхность, произвести легкую шлифовку и удалить образовавшуюся пыль.
- Не допускайте образования луж. При нанесении больше 100 г/м² удалите излишки.
- Держите банку закрытой, если не используете продукт.
- Рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%.
- Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или под дождем.
- Для профилактики поражения древесины синевой, плесенью и грибами, рекомендуется предварительная обработка пропиткой HEMEL WP1000.
- Храните в помещении при температуре выше 5°C. Не замораживайте продукт.
- Малярные инструменты следует мыть с применением уайт-спирита.

Меры предосторожности:

- Промасленную ветошь необходимо замочить в воде – опасность возгорания.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Храните в оригинальной таре.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Информацию о здоровье и безопасности см. в паспорте безопасности продукта.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.