

Гидро-пароизоляция Ондутис RS

Ондутис RS — армированная гидроизоляционная плёнка, продолжительное время выдерживающая негативное влияние солнечной радиации.

Ондутис RS применяют как подкровельную гидроизоляции в неутепленных скатных крышах с металлическим покрытием.

Ондутис RS защищает помещения от влаги, которая образуется из-за осадков или конденсата; от холодного воздуха и конденсата, возникающего внутри металлической кровли.

Ондутис RS используется, чтобы во время отопительного сезона уменьшить воздействие тепла на кровлю и снизить риск образования наледи.

Ондутис RS может использоваться как временная кровля в течение 1,5 месяцев.



Технические характеристики

Характеристики	Величина
Масса, м2/г	100±5%
Ширина, м	1.5±1%
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек	≥220/190
Температурный диапазон применения, °С	-40оС, + 80оС
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течение 72 ч	Соответствует (или ≥1000 мм. водного столба)
Козф. паропроницаемости, мг(м·ч·Па)·10 ⁻⁶	≤10
Стойкость к атмосферному воздействию, мес	1,5

Выгрузка от: 17:44 pm 12.01.2022