

HEMEL®

Защитное покрытие для камня и бетона

Aqua Stone

| | |
|--|---|
| Описание продукта | Прозрачная гидрофобизирующая пропитка на водной основе. |
| Цвет | 4000H Бесцветная |
| Тип | На водной основе |
| Свойства | <ul style="list-style-type: none">■ Не изменяет внешний вид поверхности■ Не образует пленку■ Сохраняет паропроницаемость■ Предотвращает повреждения от мороза благодаря высокой водоотталкивающей способности■ Защищает от дождя, пыли и плесени■ Снижает выветривание и появление высолов■ Безопасно для экологии дома |
| Размер упаковки | 5 л |
| Область применения | <ul style="list-style-type: none">■ Цемент, бетон, шифер■ Клинкерный кирпич, прессованный кирпич, терракота, известняк, пемза■ Неполированный пористый натуральный и искусственный камень■ Реставрация предметов истории и культуры |
| Физические свойства | Вязкость (DIN4, 20 °C): 10" ± 2 Плотность (г/см ³): 1 ± 0,02 ЛОС (г/л): 0,5 |
| Срок годности | 3 года в оригинальной закрытой заводской упаковке |
| Условия хранения | Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5 ... +35 °C. Беречь от замерзания. |
| Применение | |
| Подготовка поверхности | <ul style="list-style-type: none">■ Удалите с поверхности пыль и загрязнения.■ Полностью очистите от жира, ржавчины, плесени или мха (при их наличии).■ Устраните трещины и несвязанные рыхлые образования на поверхности.■ Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые основания.■ Дайте влажной поверхности полностью высохнуть перед нанесением продукта. |
| Покраска | <ul style="list-style-type: none">■ Продукт готов к применению и не требует разбавления.■ Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность.■ Нанесите продукт в 2 слоя кистью, валиком или распылением. Нанесите 2-й слой до того, как 1-й слой высохнет («мокрым по мокрому»).■ Подождите 24 часа до полного высыхания.■ Если во время покрасочных работ пойдет дождь, накройте обработанную поверхность и держите ее закрытой до полного высыхания. |
| Расход (м²/л) | Глиняный, песчаный, известняковый, прессованный кирпич: 1,5 м ² Клинкерный кирпич: 8,5 м ² Известняк: 3,5 м ² Пемза: 5 м ² Бетон и цемент: 5 м ² Сланец: 12-15 м ² |
| Количество слоев | 2 слоя («мокрым по мокрому») |
| Рабочий инструмент / способ нанесения / очистка | Кисть, валик, распыление Малярные инструменты очищать мылом и большим количеством теплой воды сразу после использования |



| | |
|------------------------------|--|
| Время высыхания | Полное высыхание: ~ 24 часа При 20 °С и относительной влажности воздуха 40-65% |
| Общие указания | <ul style="list-style-type: none">■ ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.■ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ.■ Держите продукт закрытым, когда он не используется.■ Общая температура применения продукта: от +15 °С до +25 °С при относительной влажности 40-65%.■ Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем. |
| Меры предосторожности | <ul style="list-style-type: none">■ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. При нанесении внутри помещений открыть окна и двери для доступа свежего воздуха и высыхания поверхности.■ ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.■ Не использовать пустые банки для других целей.■ Избегайте контакта с глазами и кожей.■ Мойте руки после использования.■ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.■ Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности. |
| Утилизация | Утилизируйте содержимое / банки в соответствии с национальным законодательством. |
| Сертификаты | EN71-3 Сертификат безопасности игрушек |

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 05/2023