

## Техническое описание

### КОДА Праймер 07

**Описание:** Прозрачный грунт-антисептик.

**Цвет:** Прозрачный.

**Тип:** На водной основе.

**Назначение:** Грунт-антисептик предназначен для выравнивания впитывающей способности древесины и улучшения адгезионных свойств с финишным покрытием. Содержит активные добавки против синевы, гнили, плесени и другой микрофлоры. Колеруется в полупрозрачные цвета.

#### Общие характеристики:

- Глубоко проникает и защищает древесину;
- Увеличивает срок службы покрытия по сравнению с аналогами;
- Значительно уменьшает риск пожелтения на светлых цветах;
- Прозрачный, передает цвет колеровочных паст без искажений;
- Содержит достаточное количество антисептирующих добавок для профилактики биологических поражений древесины.

**Область применения:** деревянные фасады домов и беседок, заборы, окна, детские площадки, садовая мебель, стены, потолки и другие поверхности, кроме террас и полов.

**Наполнение тары:** 18 л.

**Объем тары:** 20 л.

#### Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	10,4 ± 0,1
Вязкость (DIN4, 20°C):	14" ± 2
Плотность (г/м³):	1 ± 0,02
Метод нанесения:	Распыление, кисть, облив, окунание, валик
Срок годности (5-35°C):	2 года
Количество слоёв:	1
Расход на 1 слой:	100-125 г/м²
Время сушки (при 20 °C и влажности 40-65%):	На отлип: 30 минут Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа
Разбавление:	нет

**Подготовка поверхности:**

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива P80-120. Удалите образовавшуюся пыль.

**Нанесение:**

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, соблюдая рекомендованный расход. Наносите следующий слой на сухую поверхность, но не ранее чем через 1,5-2 часа.

**Инструкции:**

- Рекомендуется применять продукт в сочетании с профессиональным лаком КОДА Варниш для достижения увеличенного срока службы.
- Продукт не может выступать в качестве самостоятельного покрытия, нанесение защитного слоя обязательно.
- Не наносите на ранее окрашенную поверхность. Необходимо произвести шлифование перед нанесением и удалить образовавшуюся пыль.
- Держите банку закрытой, если не используете продукт.
- Рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%.
- Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или под дождем.
- Храните в помещении при температуре выше 5°C. Не замораживайте продукт.
- Малярные инструменты следует мыть с мылом и большим количеством теплой воды после нанесения.

**Меры предосторожности:**

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Информацию о здоровье и безопасности см. в паспорте безопасности продукта.