

Pflegewachs

Технический паспорт

Январь 2015

Страница 1/2



» *очищает и ухаживает;*
» *для всех видов полов из древесины и пробки, покрытых маслом или воском, столешниц и рабочих поверхностей, мебели и обшивки из древесины, и прочих деревянных изделий;*
» *степень противоскольжения: R9.*

Свойства:

SAICOS Pflegewachs жидкое средство для очищения и ухода на натуральной основе. Для освежения и ухода за полами из дерева и пробки, которые подвергаются сильным эксплуатационным нагрузкам. SAICOS Pflegewachs без проблем удаляет стойкие пятна, следы воды, отпечатки подошв и т.д. Регулярный уход за поверхностью с помощью SAICOS Pflegewachs защищает ее, обновляет и освежает внешний вид. SAICOS Pflegewachs обладает водо-отталкивающими свойствами, поверхность может быть впоследствии отполирована. Степень противоскольжения R 9.

Оттенки:

- 8100 бесцветный;
- 8111 белый;
- 8116 бесцветный, упаковка из 20 банок по 300 мл.

Область применения:

Специальное средство для деревянных и пробковых полов, покрытых маслом или воском, мебели, столов, рабочих поверхностей и прочих деревянных изделий.

8111 белый: для белой тонированной или загрунтованной поверхности;

8100 бесцветный: для любой древесины.

Подготовка:

Перед использованием хорошо встряхнуть. 1 колпачок средства (приблизительно на 1 м²) нанести на очищенный от пыли пол и, равномерно распределив, втереть мягкой тканью – дать средству высохнуть.

Нанесение:

Удаление трудновыводимых пятен:

Нанести небольшое количество SAICOS Pflegewachs на ткань и протереть ею загрязнения. Не использовать стальные щетки, микроволокно или абразивные средства очистки!

Частота ухода:

1 раз в неделю по требованию – особенно в зонах движения, в области дверей и под обеденными столами. 1 колпачок SAICOS Pflegewachs (приблизительно на 1 м²) нанести на очищенный от пыли пол и, равномерно распределив, втереть мягкой тканью – дать средству высохнуть, затем отполировать ткань. Не образует видимых стыков с непокрытой поверхностью. После укладки полов с заводским покрытием (масло с твердым воском) их рекомендуется обязательно обработать SAICOS Pflegewachs перед началом эксплуатации

Наилучшая температура для производства работ:

от 8 °C до 25 °C.

Расход:

- 1 литр = приблизительно 100 м²
- 1 колпачок приблизительно на 1 м².

Время высыхания: ок. 45 минут.

Хранение на складе:

Срок хранения в принципе не ограничен. Жидкий продукт является морозостойким – для восстановления потребительских свойств разморозить при комнатной температуре в течение нескольких часов.

Физические свойства:

Плотность: 0.75 - 0.81 гр/см³

Запах: слабый/мягкий, натуральных масел и восков, после высыхания – без запаха;

Точка воспламенения: 27 °C.

Pflegewachs

Технический паспорт

Январь 2015

Страница 2/2



Техника безопасности-первая помощь:

Не давать в руки детям. Не заполнять им емкости, предназначенные для продуктов питания, пищи и напитков. После высыхания покрытие не является горючим при нормальных условиях. Ветошь, пропитанную данным продуктом, немедленно промывать, либо хранить в герметично закрытой таре. Средство ядовито для рыб и животных, питающихся рыбой. Повторяющийся контакт может привести к повреждению кожи. Пары могут вызывать дремоту и одурманенность. Использовать защиту рук. Обработку пола следует проводить, обеспечив хороший приток свежего воздуха. Не допускать попадания средства в окружающую среду. Соблюдайте инструкцию по использованию. Пары не вдыхайте.

Сертификат безопасности -по запросу.

GISCODE: GH10

GGVSEB / ADR -/-

Обозначение WGK 1(Класс опасности загрязнения воды) согласно немецкой норме.

Наши технические советы по применению основываются на знаниях, полученных опытным путем, тем не менее, они являются только ориентировочными указаниями и не запрещают Вам самостоятельно проверить поставленные нами продукты на их пригодность в соответствии с поставленными Вами целями. Мы не можем непосредственно проконтролировать использование и нанесение продукта, поэтому вся ответственность по применению лежит на потребителе. С появлением нового технического регламента предыдущий теряет силу.

SAICOS COLOUR GmbH

Представитель в России

ООО "БауСтиль"

☎ / 📠 +7 (812)648-33-30

info@baustil.ru

www.saicos-shop.ru