



HEMEL® Лак для внутренних работ

Varnish for Interior

Описание продукта	Прозрачный лак для дерева на водной основе
Цвет	5400H Бесцветный
Степень блеска	Полуматовый
Тип	На водной основе
Свойства	<ul style="list-style-type: none">■ Прозрачный■ Без запаха■ Подчеркивает естественную красоту деревянной поверхности■ Безопасен для детей (сертификация EN 71-3)■ Безопасен для экологии дома
Размер упаковки	0.75 л, 2.5 л, 15 л (по запросу)
Область применения	Подходит для любых деревянных элементов и конструкций внутри помещений, кроме полов. <ul style="list-style-type: none">■ Вагонка, стеновые панели, потолки■ НЕ подходит для напольных покрытий
Физические свойства	Вязкость (DIN6, 20 °C): 30" ± 2 Плотность (г/см³): 1 ± 0,02 ЛОС (г/л): 32
Срок годности	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5...+35 °C. Беречь от замерзания.
Применение	
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none">■ Удалите с поверхности загрязнения, масло и древесную пыль.■ Если до нанесения продукта древесина была покрыта другими составами HEMEL – Universal Stain или HEMEL Aqua Industrial-Stain, подождите 4-6 часов, пока поверхность полностью высохнет. Новые неокрашенные деревянные поверхности: <ul style="list-style-type: none">● Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P180/220.● Тщательно удалите образовавшуюся пыль. Окрашенные деревянные поверхности: <ul style="list-style-type: none">● Не наносите продукт на предварительно окрашенные поверхности.● Полностью удалите старую краску/лак с помощью наждачной бумаги.● Тщательно очистите образовавшуюся пыль.
Покраска	<ul style="list-style-type: none">■ Продукт готов к применению и не требует разбавления.■ Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность. Повторяйте этот процесс по мере необходимости в течение всего процесса покраски.■ Нанесите продукт в 2 слоя кистью или валиком. Время высыхания между слоями: ~ 1,5-2 часа.■ Выполните легкую межслойную шлифовку наждачной бумагой P180/220.■ Подождите 24 часа для полного высыхания. Совет: Для тонирования деревянных полов можно использовать цветную морилку HEMEL Aqua Decorative Colorant
Обновление покрытия (для поверхностей, ранее окрашенных этим же продуктом)	<ul style="list-style-type: none">■ Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые поверхности.■ Полностью очистите поверхность древесины от грязи и масла и выполните легкую шлифовку.■ Тщательно удалите образовавшуюся пыль.■ Повторите процесс, описанный в разделе «Покраска», с нанесением 1 или 2 слоев в зависимости от текущего состояния обновляемой поверхности.■ Ежегодно проверяйте состояние покрытия и обновляйте по мере необходимости.
Расход (м²/л)	7-8 м² в 2 слоя в зависимости от породы древесины



Количество слоев	2 слоя
Рабочий инструмент / очистка	Кисть Малярные инструменты очищать мылом и большим количеством теплой воды сразу после использования
Время высыхания	Нанесение следующего слоя: ~ 1,5-2 часа Полное высыхание: ~ 24 часа При 20 °С и относительной влажности воздуха 40-65%
Общие указания	<ul style="list-style-type: none">■ ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.■ Держите продукт закрытым, когда он не используется.■ Общая температура применения продукта: от +15 °С до +25 °С при относительной влажности 40-65%.■ Влажность древесины: макс. 12%.■ Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем.■ Не наносите на деревянные поверхности льняное масло, грунтовку / праймер, яхтный лак до или после их покраски лаком HEMEL Varnish for Interior.
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none">■ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. При нанесении внутри помещений открыть окна и двери для доступа свежего воздуха и высыхания поверхности.■ ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.■ Не использовать пустые банки для других целей.■ Избегайте контакта с глазами и кожей.■ Мойте руки после использования.■ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.■ Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.
Утилизация	Утилизируйте содержимое / банки в соответствии с национальным законодательством.
Сертификаты	EN71-3 Сертификат безопасности игрушек

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 05/2023