

Спецификация: матовая грунтовочная краска, предназначенная для создания адгезионного грунтовочного слоя, для более долговечной и качественной последующей окраски древесины укрывными красками. Обладает изолирующими свойствами и снижает проявление желтых пятен на лакокрасочном покрытии. Используется для внутренних и внешних работ для улучшения качества покраски деревянных домов из клееного бруса; фасадных и интерьерных досок. Хорошо подходит для покраски досок в промышленных условиях. Допускается колеровка в оттенок будущей краски.

Содержание сухих веществ: ок. 40%

Расход: по строганным деревянным поверхностям прим. 100 – 120 мл/м²

Нанесение: синтетической кистью или распылением

Предварительная обработка: грунтовочный антисептик Renowood EcoBase

Обработка: в 1 слой

Поставляемая форма/цвет: белая

Степень глянца: матовый

Атмосферостойкость: не применять, как самостоятельное покрытие

Размеры упаковки: 0,9 л., 2,7 л., 9 л., 18 л.

Указания по применению:

консистенция: применять не разбавленным, возможно добавление до 5 % воды в зависимости от условий нанесения.

чистка инструментов: водой, сразу после использования

условия нанесения: не ниже +10° С, влажность древесины не выше 18 %

время высыхания: прим. 1-2 часа при +20° С, 65-75 % RH и зависит от толщины слоя. Холод и влага замедляют высыхание.

общие указания: перед применением и после длительных перерывов перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без засмолки и технических масел. Не смешивать с продуктами на органическом растворителе.

Дальнейшие указания по обработке: не наносить под прямыми солнечными лучами. Основание должно быть прочным и чистым. Неокрашенные деревянные поверхности, подвергшиеся длительной атмосферной нагрузке, рекомендуется предварительно отшлифовать. Перед применением и после длительных пауз краску в банке тщательно перемешать.

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции.

Хранение: при температуре от +5 °С до + 30 °С. Хранение в закрытых оригинальных емкостях не менее 24 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце. Избегать попадания пыли и мусора в открытые банки.

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на условия нанесения материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем.