

Техническое описание

HEMEL TX9030 white

Описание: Белый лак для наружных и внутренних работ.

Цвет: Белый.

Тип: На водной основе.

Назначение: Лак предназначен для окрашивания деревянных окон, фасадов домов и беседок, заборов, стен, потолков и иных поверхностей, кроме террас и полов. Рекомендован для безвоздушного нанесения в промышленных условиях.

Общие характеристики:

- Оставляет поры древесины открытыми;
- Не шелушится, не растрескивается, не отслаивается;
- Придает поверхности стойкость к воде;
- Тиксотропный;
- Безопасно для окружающей среды;
- Готово к использованию.

Область применения: окна, фасады домов и беседок, заборы, перголы, садовая мебель и другие поверхности из дерева на открытом воздухе, кроме террас.

Размер упаковки: 13,5 л.

Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	45,2 ± 1
Вязкость (Брукфилд, 20°C):	39.000 сР ± 2.000
Плотность (г/м ³):	1,19 ± 0,02
Метод нанесения:	Распыление
Срок годности (5-35°C):	2 года
Количество слоёв:	2
Расход на 1 слой:	125-150 г/м ²
Время сушки (при 20 °С и влажности 40-65%):	На отлип: 30 минут Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа
Разбавление:	до 10% водой
Блеск:	Матовый или полуглянцевый

Подготовка поверхности:

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива P80-120. Удалите образовавшуюся пыль.

Нанесение:

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, соблюдая рекомендованный расход. Наносите следующий слой на сухую поверхность, но не ранее чем через 1,5-2 часа. Рекомендуется сделать промежуточную шлифовку зерном абразива P180-240.

Инструкции:

- Держите банку закрытой, если не используете продукт.
- Рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%.
- Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или под дождем.
- Для профилактики поражения древесины синевой, плесенью и грибками, рекомендуется предварительная обработка пропиткой HEMEL WP1000 или WP2000.
- Храните в помещении при температуре выше 5°C. Не замораживайте продукт.
- Малярные инструменты следует мыть с мылом и большим количеством теплой воды после нанесения.

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Храните в оригинальной таре.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Информацию о здоровье и безопасности см. в паспорте безопасности продукта.