



Краска-грунт VORSTREICHFARBE

Идеальное покрытие для предварительной покраски древесины перед монтажом



7000 Белая непрозрачная



Описание продукта:

Краска-грунт Osmo Vorstreichfarbe идеально подходит для нанесения первого слоя на деревянные изделия перед их установкой, например, на производстве или в мастерской. Продукт оптимизирован для профессионального и быстрого нанесения: не разбрызгивается, не капает, имеет экстремально короткое время высыхания. Для долговременной и качественной защиты деревянных поверхностей рекомендуется нанесение белого или светлого финишного слоя Osmo Landhausfarbe или Osmo Garten- & Fassadenfarbe.

Область применения:

Osmo Vorstreichfarbe подходит для любых пород древесины для наружных работ, на которые до монтажа требуется нанести белое покрытие. Идеально для деревянных фасадов, бруса, стропил, обрешетки и свесов кровли, фронтонов, балконов, заборов, пергол, садовых домиков, навесов для автомобилей и других деформирующихся и недеформирующихся деревянных элементов и конструкций.

Состав:

Основа: полимерная дисперсия, диоксид титана (белый пигмент), наполнители, присадки и консерванты (MIT/BIT). Растворитель: вода.
Ограничение Евросоюза для данного продукта (кат. 1.d): 130 г/л (2010). Данный продукт содержит макс. 90 г/л летучих соединений (VOC).
Детализированная информация по составу предоставляется по запросу.

Физические свойства:

Вязкость: тиксотропный
Запах: слабый/умеренный, после высыхания без запаха.
Температура возгорания: не требуется
Уровень pH: 8,0-9,0

Срок хранения:

≈ 2 года и более при хранении в оригинальной закрытой упаковке. Предохранять от замерзания и температур выше 30 °C.

Подготовка:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой и не мерзлой (температура покраски: мин. + 5°C, влажность древесины: макс. 18%). Старые покрытия удалить. Во время шлифовки всегда надевайте защитную маску. Для дополнительной защиты от синевы, гнили и насекомых-вредителей предварительно обработайте древесину – по возможности, со всех сторон – антисептиком Osmo Holzimprägnierung WR. Перед дальнейшей покраской оставить высыхать на 12-24 часа.

Применение:

Продукт готов к применению. Тщательно размешивать. Наносить тонким слоем – по возможности, со всех сторон – на чистую сухую древесину при помощи плоской кисти или валика из микрофибры, равномерно распределяя по поверхности вдоль волокон древесины.

Очистка рабочего инструмента: Водой и мылом.

Время высыхания:

≈ 3-5 часов (при t +23 °C/50% отн. влажности воздуха). Более низкие температуры и/или более высокая влажность увеличивают время высыхания. Обеспечить хорошую вентиляцию.

Расход:

1л ≈ на 12 м² в 1 слой (для гладкой строганной/шлифованной поверхности).
Реальный расход в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Другие виды поверхности могут привести к отклонению от заявленного расхода.



Примечания:

В качестве финишного покрытия мы рекомендуем применять белые или светлые цвета из серий Osmo Landhausfarbe или Garten- & Fassadenfarbe. Обратите внимание: при использовании для финишной отделки других красок и покрытий, выбирайте только высококачественные продукты для древесины соответствующего назначения. В этом случае обязательно сделайте пробное окрашивание образца (на совместимость с обрабатываемой поверхностью, растекание, высыхание, адгезию).

В процессе выветривания у некоторых пород могут вымываться содержащиеся в них водорастворимые красящие компоненты. Тропическую древесину и другие породы с высоким содержанием маслянистых веществ (дуб, робиния, лиственница и др.) перед обработкой оставить для выветривания. Это улучшит впитывающую способность древесины и повысит адгезию продукта с поверхностью.

Рекомендации по безопасности:

Держать в не доступном для детей месте. Содержит пропиконазол, 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (БИТ), 2-метил-2H-изотиазол-3-он (МИТ). Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Использовать защитные перчатки. Снять загрязненную одежду и постирать ее перед повторным использованием. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Не допускать попадания в окружающую среду. Внимание! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания взвеси частиц с жидкой дисперсной фазой. Не вдыхать аэрозоль или туман.

Утилизация:

Утилизировать остатки продукта и упаковки в соответствии с местным регламентом. Для вторичной переработки использовать только полностью очищенную от продукта тару.

Цвет:

7000 Белый непрозрачный

Объем банки:

2,5 л; 5,0 л; 10 л

Обращаем Ваше внимание, что данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Эти данные не носят обязательный характер и представляют собой общее описание нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. Вследствие различий применяемых материалов (сырья), строительных объектов, методов нанесения, многообразия рабочих условий и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае.

Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 08/2020



ОСТОРОЖНО