

Лессирующая грунтовка для древесины GOODNIM TEXTURE PRO V 250_00

Назначение и область применения:

ЛЕССИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ GOODNIM TEXTUR PRO V 250⁰⁰ предназначена для защиты и грунтования древесины и деревянных конструкций (стены, двери, оконные рамы, нижние венцы зданий) снаружи и внутри помещений перед финишным окрашиванием. Внутри помещений может использоваться как самостоятельное покрытие. В качестве поверхностной обработки могут использоваться лаки серии TEXTURE PRO V 700, воски серии TEXTURE PRO V 800, составы серии TEXTURE PRO V 100.

Основные свойства:

- Глубоко проникает в древесину и обеспечивает хорошую адгезию.
- Быстро высыхает и хорошо шлифуется.
- Подходит для окраски распылителем.
- Защищают дерево от гниения, химической коррозии и паразитов.
- Обладает высокой паропроницаемостью и водостойкостью, атмосферостойкостью, стойкостью к образованию грибка и плесени.
- Легкость и простота нанесения средства.
- Без запаха.

Технические данные:

Расход: от 75 до 150 мл на м².

Тип связующего: 100% Акрил

Цвет: Грунт молочного цвета, пленка - прозрачная.

Степень блеска: матовая

Массовая доля сухого остатка:

- 10 ±2 объемных %.

Плотность: 1,02 кг/л

Время высыхания: при 23°C и влажности воздуха не более 80%

- на ощупь 1 час;

- нанесение следующего слоя через 2 часа;
- полное высыхания 5 часа.

Фасовка: пластиковое ведро 0,9, 2,7, 9, 20л.

Инструкция по применению

Способ нанесения: Перед нанесением грунт тщательно перемешать. Грунт наносится распылителем, кистью, вакуумным распылителем.

Условия нанесения: Во время нанесения и высыхания грунта температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +5°C, температура грунта должна быть не ниже +10°C. Не рекомендуется наносить при прямом попадании на окрашиваемую поверхность солнечных лучей. В течении 5 часов после нанесения не допускать попадания дождя и обеспечить температуру окружающей среды не ниже +5°C и не выше 35°C.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть предварительно очищена от пыли и грязи. Влажность древесины не должна превышать 18%.

Рекомендуемые покрытия: Лаки серии TEXTURE PRO V 700, воски серии TEXTURE PRO V 800, составы серии TEXTURE PRO V 100.

Хранение и транспортировка: Грунт хранится плотно закрытой таре при температуре выше +10°C.

Срок годности: 24 месяца

Очистка инструмента и оборудования: Промывается сразу после применения теплой водой.

Меры безопасности: При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза.

Беречь от детей!!! Помещения вентилировать, остатки не сливать в систему канализации.
Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007.

Состав: Антисептик, вода, консервант, пеногаситель, регулятор pH, смачиватель, акриловая дисперсия. Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 2386-004-03856078-2016.