

Масло для древесины ТУНГОВОЕ GOODNIM

Назначение и область применения:

МАСЛО ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ТУНГОВОЕ GOODNIM предназначено для пропитки всех типов деревянных строений и пород древесины. Для внутренних и наружных работ.

100 % натуральный продукт.

Основные свойства:

- Обладает высокой пропитывающей способностью.
- Не оставляет плёнки на поверхности.
- Обработанная данным маслом поверхность крайне устойчива к воздействию воды и спиртосодержащих веществ.
- Образует износостойкую матовую поверхность.

Способ применения:

1. Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли.
2. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовку рекомендуется проводить абразивными материалами зернистостью Р 120-240.
3. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром GOODNIM.
4. Масло готово к применению! Не разбавлять!
5. Перед нанесением Масло необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 20%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5⁰С.
6. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется тщательно втирать его кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной) или х/б тканью.
7. Всегда проводите предварительное выкрашивание!
8. **Расход:** 1л - 8-10м (зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины).
9. **Время высыхания** при температуре +20-25⁰С - 6-8 часов для готовности нанесения последующих слоев. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Полная полимеризация до 3-х недель.

Упаковка и фасовка:

Жестяная банка 0,75л.

Хранение и транспортировка:

Хранить в темном, прохладном месте. Срок годности - 5 лет в плотно закрытой банке в сухом помещении. Морозоустойчиво. Если масло загустело из-за низкой температуры хранения, то перед использованием необходимо выдержать состав при комнатной температуре в течение 24-36 часов. Хранить в недоступном для детей месте!

Меры безопасности:

Внимание! Пропитанный маслом рабочий материал сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой промыть и при необходимости утилизировать. (До утилизации ветошь держать в плотно закрытой металлической таре из-за опасности самопроизвольного возгорания). При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

Состав:

100% тунговое масло.

-

Произведено: по ТУ 2388-023-03856078-2017