



экономичная
упаковка




защита от
насекомых




защита от грибов
(плесени)



глубокопро-
никающий



паро- и газо-
проницаемый



снаружи



экологически
безопасный

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	1 : 9
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
ОБЩИЙ РАСХОД	250-350 г/м²
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	не менее 24 ч
ЦВЕТ	б/цв.
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +30°C в прохладном месте, 5 циклов замораживания-размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев 14 дней готовый раствор
СРОК ЗАЩИТЫ	до 25 лет

АНТИСЕПТИК ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ NEOMID 440 ECO

Бесцветный антисептик для наружных работ. Предназначен для защиты древесины различных пород от гниения, поражения дереворазрушающими и древоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками на срок до 25 лет.

Свойства:

- предотвращает биопоражение древесины;
- останавливает начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами;
- защищает древесину на срок до 25 лет (если закрыт пленкообразующим составом, например, декоративным деревозащитным составом NEOMID Bio COLOR);
- не изменяет структуру древесины;
- не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске;
- не содержит солей тяжелых металлов.

Область применения:

Применяется как защитная пропитка для обработки внешних деревянных стен, балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, стропильных систем, а также других элементов конструкций из древесины различного назначения.

Рекомендации:


- Работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C.

Состав: вода, синергетическая смесь биоцидов, технологические добавки.

ТУ 2499-046-98536873-2009

Экспертное заключение 78.01.09.249.П.354 от 20.02.2013

Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются.



ЕМКОСТЬ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE
1 л	12	48	576
5 л	4	24	96
30 л	1	24	24