

Масло для разделочных досок, кухонной посуды и деревянных игрушек GOODNIM

Назначение и область применения:

МАСЛО ДЛЯ РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК, КУХОННОЙ ПОСУДЫ И ДЕРЕВЯННЫХ ИГРУШЕК GOODNIM предназначено для обработки кухонных столешниц, разделочных досок, мебели, деревянной посуды и детских игрушек. После полной полимеризации масло становится шелковисто-матовым и гладким на ощупь покрытием.

Основные свойства:

- Увлажняет древесину, что при своевременном уходе полностью исключает растрескивание.
- Глубоко проникает в структуру древесины, создавая дышащую, устойчивую к образованию пятен, антистатическую поверхность.
- Предотвращает развитие болезнетворных микроорганизмов, грибка, плесени.
- Создает покрытие, которое предотвращает впитывание посторонних запахов и влаги.
- Не имеет запаха и цвета, в отличие от растительных масел, сохраняет свою структуру. Прогорклость отсутствует.
- Не влияет на вкус продуктов, обрабатываемых на доске.
- Полностью высыхает за 12 ч.
- Подчеркивает естественный вид и текстуру древесины.
- Не выделяет токсичных веществ.
- Не содержит растворитель!
- Соответствует **DIN 53 160** - (воздействие пота и слюны), DIN 68 861 T 1B (поверхности мебели) и **DIN EN 71** часть 3 (поверхности детских игрушек).
- Обладает степенью скрытия фактуры: лессирующей.

ВАЖНО: Рекомендуется периодическая обработка.

Способ применения:

1. Поверхность должна быть сухой и чистой (максимальная влажность древесины не более 20%). Старые слои лакокрасочного покрытия тщательно удалить. При необходимости поверхность отшлифовать абразивными материалами (зернистость Р 180-240). Смолу на поверхности древесины удалить (СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ GOODNIM). Тщательно удалить пыль.
2. Масло готово к применению! Не разбавлять!
3. Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти, валика из микрофибры или ткани без ворса. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки с поверхности и при необходимости отполировать поверхность войлочной тканью или падом. Оставить высыхать на 12 часов.
4. Второй слой наносится аналогично (при необходимости).
5. Обрабатывать требуется все стороны изделия, не оставляя необработанных участков.

6. Оптимальная температура при нанесении не ниже +15°C. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.
7. На кухне древесина постоянно находится в экстремальных условиях: влага, высокие и низкие температуры. Поэтому ее нужно обновлять каждые 3–6 месяцев в зависимости от интенсивности эксплуатации. Просто нанести масло без шлифовки.
8. Правильная обработка защищает доску от впитывания жидкостей и посторонних запахов, а это значит, что разделочная доска прослужит гораздо дольше.
9. **Расход рабочего раствора** (площадь покрытия): гладкая строганая древесина-20-25 м²/л; пиленая древесина-10-20 м²/л.

Очистка инструмента:

Средство для очистки инструментов — теплый мыльный раствор.

Упаковка и фасовка:

ПЭТ флакон 500 мл.

Хранение и транспортировка:

Срок хранения 5 лет в плотно закрытой упаковке.

Хранить в темном, прохладном месте.

Легко воспламеняется, держать вдали от открытого огня.

Меры безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять в пищу. Использовать строго по назначению. В случае попадания средства в глаза промыть теплой водой в течение нескольких минут.

Пропитанный маслом рабочий материал (ветошь, одежда и другие текстильные материалы) промыть водой, и при необходимости утилизировать.

Состав:

Масло высокой степени очистки. Продукт сертифицирован.

Произведено: ТУ 2388-023-03856078-2017