

# Олифа льняная натуральная GOODNIM

## Назначение и область применения:

Натуральную олифу применяют для изготовления и разведения масляных густотертых красок, для приготовления красок, готовых к применению, грунтовочных составов и шпатлевок грунтования металлических и деревянных поверхностей, реставрации мебели, обработки пчелиных ульев, обработки окон, дверей, полов, срубов. Она предназначена для наружных и внутренних работ, для пропитки деревянных поверхностей, штукатурки перед окраской их масляными красками, а также в качестве самостоятельного материала для малярных работ. Применение олифы защищает древесину от влаги, гниения, древесных паразитов, значительно повышает срок её службы, уменьшает расход финишного лакокрасочного покрытия. Используется в качестве высококачественной грунтовки при реставрации мебели и других деревянных изделий.

## Основные свойства:

- Легко наносится.
- Глубоко проникает в поры, что позволяет древесине дышать.
- Защищает древесину от влаги и растрескивания.
- Является природным антисептиком, что позволяет предотвратить появление грибка и плесени.
- Олифа изготовлена по особой технологии, что позволило применить уникальный сиккатив без содержания свинца и сократить ввод его в масло в 10 раз, тем самым сделав продукт экологически чистым и безопасным для человека и окружающей среды.
- Предварительное покрытие олифой улучшает адгезию краски и снижает её расход.
- Имеет приятный запах натурального льняного масла, не содержит растворителей.
- Высокая стойкость к влаге.
- Надежная защита и экологичность обработанных поверхностей.

## Способы применения:

- Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 120-180.
- Олифу наносят кистью на чистую сухую, предварительно очищенную поверхность.
- **Время высыхания** каждого слоя льняной олифы при температуре (20±2) оС — 24 часа.
- **Расход** олифы при обработке древесины в зависимости от фактуры поверхности — 80-100 г/м<sup>2</sup>.

## Упаковка и фасовка:

Железная банка 0,75 и 2,2 л.

### **Хранение и транспортировка:**

Хранить средство следует в оригинальной плотно закрытой упаковке, в темном, прохладном месте, при температуре от 5 до 25°C. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности 2 года.

-

### **Меры безопасности:**

Помещение, где проводится окраска, должно проветриваться. Не допускается оставлять в помещении тряпки, ветошь, пропитанные олифой. Олифу следует хранить в плотно закрытой таре. Беречь от огня!

-

### **Состав:**

Натуральное льняное масло, сиккатив (без свинца).

**Произведено:** в соответствии с ГОСТ 32389-2013.