

Пинья В-Оил - Pinja W-Oil

ТИП	Водоразбавляемая модифицированная масляная пропитка для древесины.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для деревянных поверхностей, используемых как внутри, так и снаружи помещений.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для мебели, панелей, наружных дверей, окон, стен и деревянных домов, а также для других поверхностей внутри влажных помещений и на открытом воздухе. Не предназначена для пропитки полов, подверженных значительным механическим нагрузкам, или полов, к которым предъявляются повышенные требования к износостойкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Быстровывсыхаемая пропитка. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение влаги и грязи, а также защищает от образования плесневых и гнилостных грибов.
Цвета	Бесцветная.
Цветовые каталоги	Колеруется по системам Akvi Tone и Temaspeed Fonte.
Расход	10-14 м ² /л (100 мкм) Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Растворитель Вода

Способ нанесения

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Окунание	при поставке
Полив	при поставке
Кистью	при поставке
Распыление	при поставке

Время высыхания

При 100 - 120 гр/м ²	20 °C	50 °C
Для последующей обработки, спустя	10 - 60 мин	1 -10 мин

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Сухой остаток Около 10% по объему, 11% по весу.

Плотность 1,0 кг/л.

Хранение 12 месяцев (+23 °C).

Код 394 6909.

Свидетельство о государственной регистрации  [PINJA W OIL](#)

Пинья В-Оил - Pinja W-Oil

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и пропитки должна быть во время нанесения и сушки выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.
Обработка	Перед применением пропитку тщательно перемешать, при необходимости добавить воду. Для получения лучшего результата поверхность можно отполировать. Внимание! Пинья В-Оил не подходит для деревянных поверхностей, обработанных ранее масляными органорастворяемыми пропитками.
Очистка инструментов	Вода.
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС	Содержание летучих органических веществ составляет 40 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению пропитки (разбавленной на 10% по объему) составляет 50 гр/л.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

Паспорт
техники
безопасности

 [Pinja W-Oil 394 6909](#)

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa •
www.tikkurila.ru